

# COMPARACIÓN DE LA SERIE SOPORTES

	SERIE PADS PARA BALDOSAS	SERIE SPIRAL PARA BALDOSAS Y VIGAS	SERIE RAPTOR PARA VIGAS	SERIE STANDARD PARA BALDOSAS Y VIGAS	SERIE MAX PARA BALDOSAS Y VIGAS	SERIE MAX PARA BALDOSAS
Características básicas	Soportes para baldosas de terraza de altura constante.	Soportes regulables para tablas y viguetas con ajuste de altura escalonado.	Soportes regulables dedicadas a terrazas y suelos sobre viguetas con ajuste escalonado.	Soportes de soportes regulables universales para baldosas y viguetas de tamaño, resistencia y rango de altura óptimos.	Pedestales de terraza soporte regulables grandes y reforzados para tareas que requieren mayor resistencia, estabilidad y parámetros de altura.	La serie ALU está pensada para terrazas profesionales en instalaciones donde se requiere una mayor resistencia al fuego.
Ejemplo de aplicación						
Apariencia <sup>1</sup>						
Ajuste de altura	<b>altura constante</b> (apilamiento, posibilidad de nivelar con almohadillas de goma de 1,5 mm)	<b>altura ajustable</b> (escalonado - aprox. 1 mm)	<b>altura ajustable</b> (escalonado - aprox. 1 mm)	<b>altura ajustable</b> (uniforme / liso)	<b>altura ajustable</b> (uniforme / liso)	<b>altura ajustable</b> (uniforme / liso)
Rango de altura de la serie	altura constante <b>2, 8*, 10*, 15*</b> lub <b>16*</b> mm (* se pueden apilar hasta 3 piezas)	regulable de <b>10 a 210</b> mm	regulable de <b>15 a 245</b> mm	regulable de <b>30 a 420</b> mm	regulable de <b>45 a 950</b> mm	regulable de <b>40 a 200</b> mm
Dimensión de la cabeza / base del soporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>base 002 - 100 × 100 mm</li> <li>base 008 - 109 × 109 mm</li> <li>base 010, 015 - 146 × 146 mm</li> <li>base 016 - 174,5 × 174,5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cabeza - 168 × 168 mm</li> <li>base - 168 × 168 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cuña S - 60 × 120 mm</li> <li>base S - 60 × 120 mm</li> <li>cuña M, L, XL - 60 × 78 mm</li> <li>base L - 120 × 120 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cabeza - 100 × 100 mm</li> <li>base - 177 × 177 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cabeza - 145 × 145 mm</li> <li>base - 210 × 210 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sombrero - 120 × 120 mm</li> <li>base - 130 × 130 mm</li> </ul>
Carga <sup>2</sup>	hasta <b>2500 kg</b>	hasta <b>2400 kg</b>	hasta <b>1000 kg</b>	hasta <b>1100 kg</b>	hasta <b>1700 kg</b>	hasta <b>2000 kg</b>
Nivelación de una base inclinada <sup>3</sup>	almohadilla de goma	de <b>0 a 6%</b> autonivelante (cabezal autonivelante)	de <b>0 a 7%</b> regulable manual (corrector de inclinación de base)	de <b>0 a 7%</b> autonivelante (cabezal autonivelante)	de <b>0 a 14%</b> autonivelante hasta 6% (cabezal autonivelante) regulable manual hasta 8% (corrector de inclinación de base)	from <b>0 to 6%</b> self-regulation
El ancho del espacio entre baldosas	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciadores incorporados 3 mm</li> <li>posibilidad de un espacio de 5 mm con el uso de espaciadores adjuntos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciador de disco 3 o 5 mm</li> <li>espaciadores 3 o 5 mm</li> </ul>	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciadores cruzados 3 o 5 mm</li> <li>espaciadores 3 o 5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciador de disco 3 o 5 mm</li> <li>espaciadores 3 o 5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciadores incorporados 3 mm</li> </ul>
Instalación de viguetas	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptador desmontable para vigueta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptador de vigueta incorporado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptador desmontable para vigueta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptador desmontable para vigueta</li> </ul>	×
Alturas de soportes regulables	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2 mm</b> DDP 002</li> <li><b>8 mm</b> DDP 008</li> <li><b>10 mm</b> DDP 010</li> <li><b>15 mm</b> DDP 015</li> <li><b>16 mm</b> DDP 016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de <b>10 a 17 mm</b> SPIRAL 010-017</li> <li>de <b>17 a 30 mm</b> SPIRAL 017-030</li> <li>de <b>30 a 50 mm</b> SPIRAL 030-050</li> <li>de <b>50 a 70 mm</b> SPIRAL 050-070</li> <li>de <b>70 a 90 mm</b> SPIRAL 070-090</li> <li>de <b>90 a 110 mm</b> SPIRAL 090-110</li> <li>de <b>110 a 130 mm</b> SPIRAL 110-130</li> <li>de <b>130 a 150 mm</b> SPIRAL 130-150</li> <li>de <b>150 a 170 mm</b> SPIRAL 150-170</li> <li>de <b>170 a 190 mm</b> SPIRAL 170-190</li> <li>de <b>190 a 210 mm</b> SPIRAL 190-210</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de <b>15 a 35 mm</b> RAPTOR S</li> <li>de <b>35 a 65 mm</b> RAPTOR M</li> <li>de <b>65 a 95 mm</b> RAPTOR L</li> <li>de <b>95 a 125 mm</b> RAPTOR XL</li> <li>de <b>125 a 155 mm</b> RAPTOR XL1</li> <li>de <b>155 a 185 mm</b> RAPTOR XL2</li> <li>de <b>185 a 215 mm</b> RAPTOR XL3</li> <li>de <b>215 a 245 mm</b> RAPTOR XL4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de <b>30 a 45 mm</b> DDP 030-045</li> <li>de <b>45 a 70 mm</b> DDP 045-070</li> <li>de <b>70 a 120 mm</b> DDP 070-120</li> <li>de <b>120 a 220 mm</b> DDP 120-220</li> <li>de <b>220 a 320 mm</b> DDP 220-320</li> <li>de <b>320 a 420 mm</b> DDP 320-420</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de <b>45 a 75 mm</b> MAX 045-075</li> <li>de <b>75 a 150 mm</b> MAX 075-150</li> <li>de <b>150 a 350 mm</b> MAX 150-350</li> <li>de <b>350 a 550 mm</b> MAX 350-550</li> <li>de <b>550 a 750 mm</b> MAX 550-750</li> <li>de <b>750 a 950 mm</b> MAX 750-950</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de <b>40 a 50 mm</b> ALU 040-050</li> <li>de <b>50 a 60 mm</b> ALU 050-060</li> <li>de <b>60 a 75 mm</b> ALU 060-075</li> <li>de <b>70 a 95 mm</b> ALU 070-095</li> <li>de <b>90 a 115 mm</b> ALU 090-115</li> <li>de <b>110 a 135 mm</b> ALU 110-135</li> <li>de <b>130 a 155 mm</b> ALU 130-155</li> <li>de <b>150 a 175 mm</b> ALU 150-175</li> <li>de <b>170 a 200 mm</b> ALU 170-200</li> </ul>
Accesorios adicionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>espaciadores 5 mm <b>L5</b></li> <li>almohadilla de goma <b>SH100</b> 1,5 mm (DDP 008)</li> <li>almohadilla de goma <b>SH145</b> 1,5 mm (DDP 010, DDP 015)</li> <li>almohadilla de goma <b>SH175</b> 1,5 mm (DDP 016)</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 100/3</b> 3 mm (DDP 002, DDP 008)</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 100/8</b> 8 mm (DDP 002, DDP 008)</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/3</b> 3 mm (DDP 010, DDP 015, DDP 016)</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/8</b> 8 mm (DDP 010, DDP 015, DDP 016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>adaptador para vigueta <b>AD</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciador de disco 3 mm <b>D3</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciador de disco 5 mm <b>D5</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciadores 3 mm <b>L3</b></li> <li>espaciadores 5 mm <b>L5</b></li> <li>almohadilla de goma <b>SH145</b> 1,5 mm</li> <li>cabezal autonivelante 0-6% <b>LE MAX</b> 20 mm</li> <li>clip de dilatación <b>DDPWAP</b> 2,5 mm</li> <li>cerramiento vertical para terrazas <b>DDP CP</b> 3,5 mm</li> <li>casquillo distanciador <b>DS 60</b> 60 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/3</b> 3 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/8</b> 8 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>soporte de extensión <b>P30</b> 30 mm</li> <li>corrector de inclinación 0-7% <b>KN</b> 10 mm</li> <li>almohadilla protectora <b>PO</b> 2 mm</li> <li>almohadilla acústica <b>PA</b> 10 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 170/3</b> 3 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>punta para destornillador <b>PPK</b></li> <li>adaptador para vigueta <b>AD</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciadores cruzados 3 mm <b>K3</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciadores cruzados 5 mm <b>K5</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciadores 3 mm <b>L3</b></li> <li>espaciadores 5 mm <b>L5</b></li> <li>almohadilla de goma <b>SH100</b> 1,5 mm</li> <li>cabezal autonivelante 0-7% <b>LE</b> 16 mm</li> <li>clip de dilatación <b>DDPWAP</b> 2,5 mm</li> <li>cerramiento vertical para terrazas <b>DDP CP</b> 3,5 mm</li> <li>casquillo distanciador <b>DS 100</b> 100 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/3</b> 3 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 200/8</b> 8 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>punta para destornillador <b>PPK</b></li> <li>llave para ajustar alturas bajas <b>MPK</b></li> <li>windproof <b>WP</b></li> <li>adaptador para vigueta <b>AD</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciador de disco 3 mm <b>D3</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciador de disco 5 mm <b>D5</b> <sup>4</sup></li> <li>espaciadores 3 mm <b>L3</b></li> <li>espaciadores 5 mm <b>L5</b></li> <li>almohadilla de goma <b>SH145</b> 1,5 mm</li> <li>cabezal autonivelante 0-6% <b>LE MAX</b> 20 mm</li> <li>clip de dilatación <b>DDPWAP</b> 2,5 mm</li> <li>cerramiento vertical para terrazas <b>DDP CP</b> 3,5 mm</li> <li>casquillo distanciador <b>DS 200</b> 200 mm</li> <li>corrector de inclinación 0-8% <b>SC</b> 30,5 mm</li> <li>almohadilla de granulado de goma <b>SBR 220/3</b> 3 mm</li> </ul>	×

<sup>1</sup> Aspecto similar que muestra la estructura característica del soporte. El aspecto de los soportes regulables, especialmente los soportes, varía en función de su altura. <sup>2</sup> Los valores detallados para alturas individuales se dan en la especificación técnica. <sup>3</sup> Requiere accesorios adicionales. <sup>4</sup> Dependiendo del tipo de pedido, forma parte del conjunto.