

WSPORNIKI REGULOWANE







SERIA MAX





- Korektor nachylenia eliminuje przechylenie się wsporników na podłożach ze spadkiem (0-6%).
- Wytrzymałość na obciążenie do 1700 kg dla każdego obciążonego centralnie wspornika.
- Tylko 3 wysokości wsporników do osiągnięcia podstawowej regulacji w zakresie 45 - 350 mm.
- Wysokość do 950 mm tylko z tulejonakrętkami dystansowymi (możliwe jest uzyskanie wyższych wysokości przy spełnieniu dodatkowych warunków).
- Głowica samopoziomująca samoczynnie niwelująca spadek podłoża (0-6%).
- Szybki montaż i regulacja wysokości za pomocą bitu do wkrętarki.
- Ręczna regulacja umożliwiającą precyzyjną regulację wysokości.
- Regulacja wysokości wspornika po położeniu płyt za pomocą kluczyka do regulacji niewielkich wysokości.
- Wybór szerokości szczeliny 3 lub 5 mm dla tarasów z płyt.
- Adapter do legarów do montażu tarasów na legarach.
- Możliwość dodatkowej stabilizacji konstrukcji tarasu za pomocą profili i naciągów
- Akcesoria dodatkowe: Podkładka gumowa, Klips dylatacyjny, Uniwersalna płytko do maskownic tarasu, Podkładka z granulatu gumowego SBR, system Windproof, Bit do wkrętarki, Kluczyk do regulacji niewielkich wysokości.
- Wyprodukowane w EU.



Copyright 2022 DD GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SERIA MAX

	Nazwa skrócona	Opis	Zakres wysokości	Informacje
Wsporniki	 MAX 045-075	Regulowany wspornik tarasowy	45 - 75 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 MAX 075-150	Regulowany wspornik tarasowy	75 - 150 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 MAX 150-350	Regulowany wspornik tarasowy	150 - 350 mm	Płynna regulacja wysokości.
	 DS200	Tulejonakrętka dystansowa 200 mm	200 mm	Dodanie tulejonakrętki dystansowej DS200 do wspornika MAX 150-350 zwiększa zakres jego wysokości o 200 mm (do 950 mm).
Końcówki	 D3 D5	Dysk fugowy	-	Do wyboru szerokość szczeliny dylatacyjnej 3 lub 5 mm.
	 L3 L5	Dystans fugowy	-	Do wyboru szerokość szczeliny dylatacyjnej 3 lub 5 mm.
	 AD	Adapter do legara	-	Element przeznaczony do monażu legarów tarasowych.

		SH145	Podkładka gumowa	Dodaje 1,5 mm wysokości	Wygłusza i wyrównuje różnice wysokości płyt.
		LE MAX	Głowica samopoziomująca LE MAX 0-6%	Dodaje 20 mm wysokości	Pozwala na wykonanie tarasu o poziomej płaszczyźnie na podłożach ze spadkiem do 6% nachylenia. Wbudowane dystanse 3 mm.
		SC	Korektor nachylenia podstawy 0 - 8%	Dodaje 30,5 mm wysokości	Manualny zakres korekty nachylenia powierzchni od 0 do 8%.
		DDPWAP	Klips dylatacyjny	Dodaje 2,5 mm wysokości	Tworzy szczelinę pomiędzy ścianą a płytą. Zapobiega przesuwaniu się płyt i tworzy wolne miejsce na rozszerzalność cieplną płytek.
Akcesoria		DDP CP	Uniwersalna płytko do maskownic tarasu	Dodaje 3,5 mm wysokości	Służy do wykonywania maskowań pionowych tarasu wentylowanego. Dwie sztuki zwiększają wysokość wspornika o 7 mm.
		SBR 220/3	Podkładka z granulatu gumowego SBR	Dodaje 3 mm wysokości	Wygłuszenie oraz dodatkowa ochrona powierzchni wrażliwych (np. izolacji przeciwwodnej).
		WP	Windproof	-	System trwałego mocowania płyt do wspornika zapobiega uniesieniu płyt na wskutek bardzo mocnego wiatru. Wymaga nacięcia płyty.
		PPK	Bit do wkrętarki	-	Umożliwia szybką regulację wysokości wspornika.
		MPK	Kluczyk do regulacji niewielkich wysokości	-	Umożliwia niewielką regulację wysokości wspornika po położeniu płyt. UWAGA! Możliwe do stosowania tylko z głowicą samopoziomującą.

Copyright 2022 DD GROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.



UWAGA: Należy zapoznać się ze specyfikacją produktu DD PEDESTALS. Specyfikację można znaleźć na stronie www.ddgro.eu