

**KARTA TECHNICZNA WYROBÓW Z GRANULATU SBR****1. Niepowtarzalny symbol identyfikacyjny typu wyrobu.**

**SBR100** – Uniwersalne podkłady / podkładki gumowe do wszechstronnego zastosowania w budownictwie.

**SBR200** – Podkłady izolacyjne pod Regulowane Wsporniki Tarasowe DD PEDESTALS (i inne) dla zabezpieczenia warstwy izolacji przeciwwodnej oraz do wygłuszenia posadzek.

**2. Przewidywane przez Producenta zamierzone zastosowania wyrobu:****SBR100**

Wymiary podkładek 100x100 mm. Tolerancja wymiarów  $\pm 3$  mm. Grubości 3, 5, 8, 10 mm. Tolerancja grubości  $\pm 2$  mm.

Podkładki z granulatu gumowego do wszechstronnego zastosowania w budownictwie, np. jako przekładki pomiędzy legarami tarasowymi a podłożem. Zabezpieczają legary tarasowe przed wilgocią (zapobiegają przed penetracją wody do drewna) oraz do wyrównywania podłoża pod tarasy ; dodatkowo do wygłuszenia konstrukcji i tłumienia drgań, do redukcji dźwięków / skrzypienia mogących powstawać pomiędzy legarami a podłożem. Może powodować uginanie się powierzchni tarasu w trakcie jego użytkowania.

**SBR200**

Wymiary podkładek 200x200 mm. . Tolerancja wymiarów  $\pm 3$  mm. Grubości 3, 5, 8, 10 mm. Tolerancja grubości  $\pm 2$  mm.

Podkłady izolacyjne pod Regulowane Wsporniki Tarasowe DD PEDESTALS (lub inne), dla zabezpieczenia izolacji przeciwwodnej i wygłuszenia konstrukcji ; wszechstronne zastosowanie przy montażach na Wspornikach Tarasowych. Gumowe podkłady izolacyjne stosowane jako przekładki pomiędzy podstawą Wspornika a wierzchnią warstwą podłoża (np. izolacją przeciwwodną itp.). Zalecane i dopuszczalne również, w przypadku możliwości powstawania wulkanizacji / „sklejania się” warstw (np. pap, izolacji w płynie, itp.).

**3. Materiał:**

Podkładki z granulatu gumowego SBR wykonywane są w procesie wulkanizacji i łączenia z klejem poliuretanowym. Maty z granulatu gumowego SBR nie są klasyfikowane jako odpady chemiczne i poddawane są recyklingowi. Odporne na warunki atmosferyczne w zakresie temperatur od - 35 °C do + 60°C. Gęstość 0,7 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>  $\pm$  0,1. Dopuszczalne jest wydawanie zapachu / woni granulatu gumowego. Do zastosowań zewnętrznych.



SBR100



SBR200

W imieniu Producenta :

Gdańsk 06.2018 r.

**DECK - DRY Polska**  
SPÓŁKA Z O.O.  
PL 80-307 Gdańsk-Oliwa, ul. Abrahama 48  
Regon 191118644, NIP 584-11-83-361  
tel. (0 58) 511 04 31/2

DECK-DRY Polska Sp. z o.o.  
KIEROWNIK BIURA  
mgr Katarzyna Duszyńska

mgr Katarzyna Duszyńska  
Kierownik Biura

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. arch. Grzegorz Baranowski

arch. Grzegorz Baranowski  
Prezes Zarządu

DECK-DRY Polska Sp. z o.o., 80-307 Gdańsk ul. Abrahama 48,

adres Zakładu Produkcyjnego i adres do korespondencji - **PL 80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73 A****DECK-DRY®**

tel. (+48) 58 511 04 31, (+48) 504 261 264, fax. (+48) 58 511 04 32 [www.dpedestals.eu](http://www.dpedestals.eu) [www.deck-dry.com](http://www.deck-dry.com)  
KRS 0000241286, Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego, NIP 584-11-83-361