

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WSPORNIKÓW REGULOWANYCH RAPTOR
NR – DDR 01/2020

1. Niepowtarzalny symbol identyfikacyjny typu wyrobu.

Wsporniki RAPTOR (DDR)

2. Nr typu, partii, serii lub nazwa umożliwiająca identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4.

RAPTOR (DDR) wsporniki tarasowe do podnoszenia i poziomowania legarów pod tarasy i podłogi na legarach na zewnątrz i wewnątrz budynków.

3. Przewidywane przez Producenta zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną produktu:

Wsporniki RAPTOR przeznaczone są do podtrzymywania / do montażu i poziomowania legarów drewnianych, aluminiowych oraz kompozytowych pod tarasy oraz podłogi, do stosowania na zewnątrz obiektów budowlanych, na tarasach, loggiach, balkonach, placach, również częściowo lub całkowicie zadaszonych, itp. ; do stosowania w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, w budowach sportowych oraz użyteczności publicznej (nie dotyczy miejsc imprez masowych obciążonych tłumem) , i przemysłowych ; możliwość odkształceń, pęknięć, zmiany barwy i elektryzowania się, oraz wydawania dźwięków podczas użytkowania, również przy zastosowaniu podkładki akustycznej ; Wsporniki Tarasowe RAPTOR przystosowane są do stosowania w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, w zakresie temperatury powietrza od -30C do +55C.

Wsporniki RAPTOR należy stosować na podłożach stabilnych i równych, np.:

- na płytach (szlichtach) betonowych nie zaizolowanych izolacją przeciwwodną / przeciwwilgociową oraz wraz z podkładką ochronną (PO) lub podkładką akustyczną (PA) na zaizolowanych izolacją przeciwwodną / przeciwwilgociową.
- na płytach kamiennych lub drewnianych,
- na bloczkach / ceglach betonowych,
- na styropianie ekstrudowanym XPS (styrodurze), zalecana min. twardość to XPS 300, wyłącznie na systemowej PODKŁADCE OCHRONNEJ (PO) lub PODKŁADCE AKUSTYCZNEJ (PA)
- na różnego rodzaju posadzkach,
- na podłożach umożliwiających odprowadzenie wody opadowej lub wody rozlanej na taras.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontakt. producenta, wg art.11. ust. 5.

nazwa – RAPTOR adres rejestrowy Producenta – DECK-DRY Polska Sp. z o.o., ul. Abrahama 48, 80-307 Gdańsk, adres zakładu produkcyjnego i adres do korespondencji - DECK-DRY Polska Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk - Osowa ul. Wenus 73 A.

5. W stosownych przypadkach, nazwa, adres kontaktowy Przedstawicielstwa, które obejmuje zadania art. 12. ust.

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 4

DECK-DRY Polska
SPÓŁKA Z O.O.
PL 80-307 Gdańsk-Oliwa, ul. Abrahama 48
KRS 0000241286, NIP 584-11-83-361
tel. (+48) 58 511 04 31/2

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

Dokumenty odniesienia : dot. tworzyw sztucznych :

PN-EN ISO 604:2006, PN-EN ISO 1873-1:2000, PN-EN ISO 306:2006, PN-EN 477:1997, PN-EN 479:1997, PN-EN 22768-1:1999, PN-C89110.06:1975, PN-N-03010:1983 ; ponadto Karta Gwarancyjna i Instrukcja Użytkowania RAPTOR DDR.

8. W przypadku deklar. właściwości użytkowych wyrobu bud., dla którego wydana została europej. ocena techniczna.

Nie dotyczy. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych po 1 maja 2004 r. określa ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Wymaganiom tej ustawy podlegają wyroby objęte mandatami udzielonymi przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych lub wytycznych do Europejskich Aprobac Technicznych (wykaz mandatów zamieszczony jest w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. - Monitor Polski Nr 32/2004, poz 571).

Ponieważ produkt - regulowane wsporniki - nie są objęte mandatami i zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej w związku z tym Aprobaty Techniczne, Krajowe Oceny techniczne nie są wymagane.

9. Deklarowane właściwości użytkowe.

PARAMETRY wytrzymałościowe wg ZAKŁADOWEGO LABORATORIUM OBCIĄŻENIOWEGO (ZLO) :

RAPTOR DDR są odporne na nacisk obciążeniem przyłożonym na całej powierzchni, nie większym niż określono to w Tab. nr 2., w dopuszczalnym zakresie regulacji Wsporników.

Tabela Nr. 2

lp	typ wspornika ⁰¹	wysokość wspornika przyjęta do pomiarów (mm)	max centralne obciążenie wg ZLO kN ⁰²	max dopuszczalne obciążenie projektowe kN ⁰³
a	b	c	d	e
WSPORNIK TARASOWE RAPTOR				
1	RAPTOR S 15-35 MM	35	12,661	6,33
2	RAPTOR M 35-65 MM	65	13,566	6,78
3	RAPTOR L65-95 MM	95	13,59	6,8
4	RAPTOR XL 95-125 MM	125	13,27	6,63

DECK - DRY Polska

SPÓŁKA Z O.O.

PL 80-307 Gdańsk-Oliwa, ul. Abrahama 4c

Regon 191118644, NIP 584-11-83-361

tel. (0 53) 511 04 31/2

DECK-DRY Polska Sp. z o. o., 80-307 Gdańsk ul. Wenus 73A

tel. (+48) 58 511 04 31, (+48) 504 261 264, fax. (+48) 58 511 04 32 www.ddgro.eu

KRS 0000241286, Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Kraj. Rejestru Sądowego, NIP 584-11-83-361

5	RAPTOR XL1 125-155 MM	155	11,39	5,70
6	RAPTOR XL2 155-185 MM	185	11,33	5,67
7	RAPTOR XL3 158-215 MM	215	9,89	4,95
8	RAPTOR XL4 215-245 MM	245	10,27	5,13

- ⁰¹ – możliwość wykonania Wsporników RAPTOR UNIEPAL o klasie palności V1 lub V0 (→ pkt 4.8.),
⁰² – maksymalne centralne obciążenie wg Zakładowego Laboratorium Obciążeniowego (ZLO), określa odporność wsporników RAPTOR DDR na centralne obciążenia pionowe niszczące wg PN-EN 12825:2002+Ap1:2005, tj. określa maksymalną centralną siłę niszczącą podporę,
⁰³ – maksymalne dopuszczalne obciążenie projektowe z uwzględnieniem min. współczynnika bezpieczeństwa $k = 2,0$ w zależności od warunków technologicznych, warunków pracy, rodzaju obciążenia, dopuszczalnych błędów, itp.

10. Gdy na podst. art. 37 lub 38 zastosowana została specjal. dokument. techn., wymagania z którymi wyrób jest zgodny.

Nie dotyczy

11. Oznaczenie.

Niniejsza deklaracja wydana została na odpowiedzialność Producenta określonego w pkt 4.

W imieniu Producenta:

DECK - DRY Polska
SPÓŁKA Z O.O.
ul. 80-307 Gdańsk-Oliwa, ul. Abrahama 43
s.p.a. 191118644, NIP 584-11-83-361
tel. (0 58) 511 04 31/2

DECK-DRY Polska Sp. z o.o.

KIEROWNIK BIURA
mgr Katarzyna Duszynska

PREZES ZARZĄDU



Gdańsk 01/10/2020 r.