

# REGULOWANE WSPORNIKI TARASOWE SERIA DDP STANDARD

Wsporniki tarasowe z regulacją wysokości w zakresie 17-420 mm



Wspornik regulowany  
17-30 mm



Wspornik regulowany  
30-45 mm



Wspornik regulowany  
45-70 mm



Wspornik regulowany  
70-120 mm



Wspornik regulowany  
120-220 mm



Głowica  
samopoziomująca  
0-7%




Tuleja  
dystansowa  
100 mm



Podkładka  
gumowa  
1,5 mm




Klipsy  
dylatacyjny  
ściennej



Klipsy  
do montażu  
maskownic



Adapter  
do legarów  
tarasowych



Podkład SBR  
200 x 200 mm  
gr. 5 i 10 mm



Więcej informacji znajdziesz  
na stronie [www.ddgro.eu](http://www.ddgro.eu)

Tarasowe wsporniki regulowane zapewniające szybki i skuteczny montaż tarasu podniesionego. Nowe wzmocnione wsporniki regulowane serii STANDARD posiadają szeroki zakres możliwości zastosowania i sprostają różnym potrzebom. Łatwość montażu pozwala na szybkie stworzenie tarasu, który w sposób trwały i estetyczny zapewni komfort użytkownika jego użytkowników. W nowym modelu zostały wprowadzone liczne udoskonalenia takie jak:

- nowy **wzmocniony pierścień**
- **wręgi wzmacniające** podstawę wspornika
- **otwory** pod kołki montażowe
- **ranty usztywniające** talerz podstawy
- **otwory wylotowe** z komina podstawy
- **zwiększona średnica** podstawy





# PODSTAWKI POD PŁYTY STAŁEJ WYSOKOŚCI

Podstawki tarasowe o stałej wysokości 2mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm i 16 mm



Podstawka 2 mm  
przezroczysty / czarny  
dostępność Maj 2019



Podstawka gumowa 8 mm  
**DDP 017-030 MM**



Podstawka 10 mm  
**DDP 010 MM**



Podstawka 15 mm  
**DDP 015 MM**




Podstawka 16 mm  
**DDP 016 MM**

Podstawki stałej wysokości do układania na tarasach, dachach, izolacjach. Podstawki do montażu **nie wymagają żadnych specjalistycznych narzędzi** jakie zazwyczaj potrzeba przy wykonywaniu tarasów tradycyjnych klejonych. Podstawki 8 mm wykonane są z elastycznego materiału, który wygłusza taras i dźwięk drobinek piasku, które dostały się pomiędzy płytę a podstawkę. Podstawki 10, 15 i 16 mm są modułowe co pozwala na ich wyłamywanie na - połówki do układania wzdłuż ściany, ćwiartki do układania w narożnikach tarasu. Wszystkie podstawki posiadają możliwość piętrowania co pozwala zwiększyć wysokość posadowienia tarasu. Maksymalna wysokość piętrowania to 3 podstawki. Podstawki posiadają motylki do ustalania szczeliny między płytami. Wbudowany motylek fugowy posiada szerokość 3 mm. Możliwe jest domontowanie motylka fugowego o szer. 5 mm. Na podkładki można nakładać podkładki gumowe o gr. 1,5 mm. Tarasy układane na podstawkach mają możliwość rewizji stanu izolacji pod płytami. **Układanie tarasów na podstawkach jest proste i szybkie.**



Możliwość piętrowania - podstawek 8, 10, 15, 16 mm



Modułowa budowa podstawek  
10, 15 i 16 mm

Elastyczny  
materiał  
podstawki 8 mm



Otworki na motylki dystansowe w podstawkach 8, 10, 15, 16 mm



DD GROUP  
INNOVATIVE PRODUCTS



DD PEDESTALS  
we support!

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.  
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A  
tel. (+48) 58 511 04 31, (+48) 504 261 264  
www.ddpedestals.eu      www.ddgro.eu

